




ZUBEHÖR *ACCESSORIES*



INHALT / CONTENTS

1

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1.1 | Werkzeuge und Hilfsmittel / <i>Tools and Auxiliaries</i> | 4 ... 7 |
| 1.2 | Spritzerschutzmittel / <i>Anti Spatter Agents</i> | 8 ... 9 |

2

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 2.1 | Kopf- und Augenschutz / <i>Head and Eye protection</i> | 10 ... 12 |
| 2.2 | Schutzkleidung / <i>Gloves</i> | 13 |

3

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 3.1 | Elektrodenhalter / <i>Electrode holders</i> | 14 ... 15 |
|-----|---|-----------|

4

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 4.1 | Masseklemmen / <i>Ground clamps</i> | 16 ... 17 |
|-----|-------------------------------------|-----------|

5

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 5.1 | Schweißkabel / <i>Welding cable</i> | 18 |
| 5.2 | Stecker und Buchsen / <i>Plugs and Sockets</i> | 19 ... 21 |
| 5.3 | Schläuche / <i>Hoses</i> | 22 ... 25 |
| 5.4 | Montagematerial / <i>Assembly aids</i> | 26 |
| 5.5 | Schnellkupplungen / <i>Quick connectors</i> | 27 ... 29 |

6

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 6.1 | Drahtspulenbefestigung / <i>Wire Spool Holders</i> | 30 ... 31 |
|-----|--|-----------|


7

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 7.1 | Kühlgeräte / <i>Cooling systems</i> | 32 ... 33 |
|-----|-------------------------------------|-----------|

1.1



Werkzeuge und Hilfsmittel Tools and Auxiliaries



■ TBI MIG-Tool

TBI MIG-Tool

Unentbehrliches Werkzeug zum

- Reinigen und Abziehen der Gasdüse
- Lösen und Festziehen der Stromdüse
- Kürzen des Schweißdrahtes

Geeignet für Gasdüsen NW 12 – 18 mm

Indispensable tool to

- Clean and remove the gas nozzle
- Loosen and tighten the contact tip
- Cut the welding wire

Suitable for gas nozzles NW 12 – 18 mm

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 TBI MIG-Tool

TBI MIG-Tool

391P000011



■ MIG/MAG Gasdüsenreiniger

MIG/MAG-Gas nozzle cleaner

Schnelle Reinigung der Gasdüsen durch drei flexible Federmesser. Entfernt Schweißspritzer auch im Hinterschnitt konischer Gasdüsen.

Für Standard-Gasdüsen NW 10 – 18 mm

Fast and efficient cleaning of the gas nozzle by 3 flexible spring blades. Removes welding spatter even from the inside of conical nozzles.

Suitable for regular gas nozzles NW 10 – 18 mm.

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Gasdüsenreiniger

Gas nozzle cleaner

391P000039



■ MIG/MAG-Mehrfachschlüssel

MIG/MAG-Multi-Tool

Universal-Werkzeug zum Lösen und Anziehen von Stromdüse und Düsenstock.

- Für Stromdüsen M5, M6, M8
- Für Düsenstock M8, M10, M12

Multiple use tool to unscrew and tighten the contact tip and tip holder.

- For contact tips M5, M6, M8
- For tip holders M8, M10, M12

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

10 MIG/MAG-Mehrfachschlüssel

MIG/MAG-Multi-Tool

391P000001



■ Steckschlüssel 8 mm für Stromdüsen

Socket key 8 mm for contact tips

Mit diesem nützlichen Werkzeug kann die Stromdüse besonders einfach gewechselt werden, sogar bei aufgesetzter Gasdüse. Der Schlüssel passt auf die meisten Stromdüsen M8.

This handy tool can be used to unscrew and reinstall a contact tip, even without removing the nozzle. Fits most standard contact tips M8.

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

10 Steckschlüssel 8 mm für Stromdüsen

Socket key 8 mm for contact tip

391P101021

■ TBi WSM-D Drahtgeschwindigkeitsmessgerät

TBi WSM-D Wire Speed Meter

Zur schnellen Überprüfung der Drahtgeschwindigkeit. Einhändig bedienbar, digitale Anzeige in m/min oder Inch/min. Stromversorgung über 9 V-Batterie (enthalten).

Useful for quick measurement of the actual wire speed in the system. One-hand operated, digital display in m/min or Inch/min. Powered by a 9 V battery (included).

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi WSM-D metric (m/min)	Wire speed meter m/min	391P101001
1	TBi WSM-D imperial (Inch/min)	Wire speed meter Inch/min	391P101004





■ TBi FFR Fußfernregler

TBi FFR Foot-operated remote controller

Ermöglicht das Starten des Schweißvorganges und stufenloses Regeln eines Schweißparameters mit dem Fuß. Robust und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten. Das Gerät enthält einen Mikroschalter und ein 10 kOhm-Potentiometer. Der Anschluss erfolgt an die Fernregelschnittstelle der Stromquelle.

Allows to start the welding process and infinitely regulate a welding parameter with your foot. Robust and ergonomic design for fatigue-less work. The device contains a micro-switch and a 10 kOhm Potentiometer. It can be connected to the remote control interface of the power source.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi FFR Fußfernregler (inkl. Anschlussleitung, 8 m)	TBi FFR Foot-operated remote controller (incl. control cable, 8 m)	391P101020



■ TBi Gassparventil

Gas saving valve

Verhindert den Aufbau eines hohen Gasdrucks zwischen Druckminderer und Magnetventil, wenn dieses geschlossen ist. Es wird nur die tatsächlich benötigte Gasmenge abgegeben (einstellbar), eine Gaseinsparung bis zu 50% ist möglich. Einfache Montage am Druckminderer durch Anschlussgewinde G 1/4" am Ein- und Ausgang.

Prevents the formation of a high gas pressure between pressure regulator and solenoid valve, if the valve is closed. Only the amount (adjustable) of gas that is needed will be used, up to 50% gas saving is possible. Simple installation on the pressure regulator with G 1/4" connection on inlet and outlet.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi Gassparventil	Gas saving valve	391P000006





■ TBI Gasmengenmesser

TBI Gas flow meter

Präzise Messung der Gasdurchflussmenge an der Gasdüse. Messbereich 3 l/min bis 25 l/min; für Ar und CO₂.

Precise measurement of the gas flow at the gas nozzle. Measurement 3 l/min to 25 l/min; for Ar and CO₂.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	TBI Gasmengenmesser	TBI Gas flow meter	391P000004



■ Magnetische Brennerhalterungen

Magnetic Torch support

Zur sicheren Ablage des Brenners während der Schweißpausen. Variabel positionierbar. Starker Magnet für sicheren Halt.

Provides a reliable place to put down a hot torch after welding. Can be positioned near the work place. Strong magnet for secure hold on a suitable metallic object.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Magnetische Brennerhalterung MIG/MAG (auch für Plasmabrenner TBI PL 200)	Magnet torch support MIG/MAG (also for Plasma welding torch TBI PL 200)	391P000030
1	Magnetische Brennerhalterung WIG/TIG	Magnet torch support WIG/TIG	391P000031



■ Universal-Brennerhalterung

Universal Torch support

Sichere Aufnahme eines MIG/MAG-Schweißbrenners ohne Verbrennungs- oder Beschädigungsgefahr. Montage in verschiedenen Positionen an Arbeitsplatz, Werkzeugwagen oder der Stromquelle möglich. Mit Schlauchpaketabhängung. Maximaler Gasdüsendurchmesser: 29 mm

Provides a reliable place to put down a hot torch after welding with out the risk for burns or damages to other equipment. Installation in different positions on workbench, trolley or power source is possible. Includes hook for torch cable. Max. nozzle diameter is 29 mm.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Universal-Brennerhalterung	Universal Torch support	391P000038



■ Schweißdrahtreinigungsfiltz

Wire cleaning felt

Entfernt Ziehmittelnrückstände und Abrieb vom Draht, verbessert seine Gleitfähigkeit. Einfache Montage mit Halteklammer am Drahteinlauf.

Removes dirt and grease from the wire and improves feeding and ignition behavior. Simple installation with holding clamp inside the wire feeder.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schweißdrahtreinigungsfiltz (25 Stück, rot)	Wire cleaning felt (25 pieces, red)	393P000003
12	Halteklammer	Holding clamp	393P002003



Zubehörkasten, transparent, mit Einteilung

Accessories box, transparent, with compartments

z.B. für die Aufbewahrung von WIG, Plasma oder MIG/MAG Teilen

- Gesamtgröße: 165 x 100 x 30 mm, (B/T/H)
- 5 kleine Fächer á 63 x 30 x 28 mm
- 1 großes Fach á 160 x 30 x 28 mm

Can be used to store TIG or Plasma consumables and tools

- Size: 165 x 100 x 30 mm, (W/D/H)
- 5 small compartments of 63 x 30 x 28 mm
- 1 large compartment of 160 x 30 x 28 mm

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Zubehörkasten mit Einteilung (ohne Inhalt) Accessories box with compartments (empty) 392P010001



Scharnierkasten, grau, mit Einteilung

Accessories box, grey, with compartments

z.B. für die Aufbewahrung von WIG oder Plasma Teilen

- Gesamtgröße: 189 x 112 x 35 mm, (B/T/H)
- 3 kl. Fächer á 62 x 45, 62 x 60 und 73 x 62 mm
- 1 großes Fach á 184 x 44 mm

Can be used to store TIG or Plasma consumables and tools

- Size: 189 x 112 x 35 mm, (W/D/H)
- 3 small compartments of 62 x 45, 62 x 60 and 73 x 62 mm
- 1 large compartment of 184 x 44 mm

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Scharnierkasten mit Einteilung (o. Inhalt) Accessories box, grey, with compartments (empty) 392P010005



Druckminderer CO₂/Argon

Pressure regulator CO₂/Argon

Einstufiger Druckminderer nach EN ISO 2503 für verschiedene Schweißprozesse. Hohe Regelgenauigkeit, eingebaute Staudüse.

- Inhaltsmanometer 0-315 / 200 bar
- Doppelskala-Arbeitsmanometer 0-30 / 0-28 l/min
- Gewinde G 1/4" am Ausgang

Single stage pressure regulator according to EN ISO 2503 for different welding processes. High control precision.

- Bottle manometer 0-315 / 0-200 bar
- Double scale output manometer 0-30 / 0-28 l/min
- Connection G 1/4" on outlet

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Druckminderer CO₂/Argon Pressure regulator CO₂/Argon 580P020017



Magnetventile

Solenoid valves

2/2-Wege-Magnetventile mit 1/8" Innengewinde, für Schweißgase und Kühlwasser.

Stromlos geschlossen. P: 13 bar, ED: 100 %

2/2-way solenoid valves with 1/8" female thread, for welding gases and cooling liquid.

Normally closed. P: 13 bar, Duty cycle 100 %

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Magnetventil 24 V AC, 50 Hz, 12 VA Solenoid valve 24 V AC, 50 Hz, 12 VA 580P020016

1 Magnetventil 42-48 V AC, 50/60 Hz, 9 VA Solenoid valve 42-48 V AC, 50/60 Hz, 9 VA 580P020029

1 Magnetventil 230 V AC, 50 Hz, 13.5 VA Solenoid valve 230 V AC, 50 Hz, 13.5 VA 580P020031






Abb. / Fig.

1

2

3



1.2



Spritzerschutzmittel
Anti Spatter Agents



■ TBI Spritzerschutzspray Classic

TBi Anti Spatter Spray Classic

Das TBI Spritzerschutzspray Classic verhindert wirkungsvoll die Anhaftung von Schweißspritzern in der Gasdüse und auf dem Werkstück. Regelmäßige Anwendung am Brennerkopf verlängert die Standzeiten der Verschleißteile und vereinfacht die Reinigung des Brenners. - Hervorragende Trennwirkung - Silikonfrei und wasserfrei - Temperaturbeständig bis 180 °C - Geeignet für spätere Beschichtung - Hohe Ergiebigkeit		<i>The TBi Anti spatter spray Classic effectively prevents adhesion of welding spatter on the nozzle and the work piece. Apply regularly to the torch head to increase the lifetime of consumables and facilitate cleaning of the torch.</i> - Excellent anti-stick properties - Free of silicone and water - Temperature resistant up to 180 °C - Suitable for later surface treatment of the work piece - High yield	
--	--	---	--

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi Spritzerschutzspray Classic (400 ml)	TBi Anti spatter spray Classic (400 ml)	392P000074



■ TBI Tip-Dip Spritzerschutzpaste

TBi Tip-Dip Anti Spatter Paste

TBi Tip-Dip bildet einen Schutzfilm auf der Gasdüse und schützt effektiv vor dem Anhaften oder Einbrennen von Schweißspritzern. Regelmäßige Anwendung erhöht die Standzeit der Gasdüse.		<i>TBi Tip-Dip forms a thin film on the gas nozzle that will effectively prevent adhesion of welding spatter. If used regularly, it will increase the lifetime of the nozzle.</i>	
--	--	--	--

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi Tip-Dip (300 g)	TBi Tip-Dip (300 g)	392P000101

■ TBi Spritzerschutzmittel HT

TBi Anti Spatter Fluid HT

Das Spritzerschutzmittel wird mit einer Sprühflasche dünn aufgetragen und verhindert zuverlässig die Anhaftung von Schweißspritzern. Nass und trocken wirksam, bietet temporären Korrosionsschutz. Für nachfolgende Verzinkung geeignet.

- Hochtemperaturbeständig
- Nicht brennbar
- Lösungsmittel- und Silikonfrei
- Biologisch abbaubar

The Anti spatter fluid can be sparingly applied with a spray bottle (not included) and greatly reduces adhesion of welding spatter. It is effective in wet and dried state and acts as temporary corrosion inhibitor. It is suitable for later galvanization of the work piece.

- High temperature resistant
- Not flammable
- Free of solvents and silicone
- Biodegradable



ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi Spritzerschutzmittel HT (10 l)	TBi Anti spatter fluid HT (10 l)	392P000075

■ TBi TipClean Spritzerschutzmittel

TBi TipClean Anti Spatter Fluid

Silikonfreies Spritzerschutzmittel für sicheres und störungsfreies Schutzgasschweißen, unterbindet das Anhaften von Schweißspritzern. Empfohlen für automatische Einsprühvorrichtungen wie die Einsprüheinheit TBi FineSpray oder das TBi BRG.

- Geruchlos
- Ohne kohlenwasserstoffhaltige Lösungsmittel

Silicone-free Anti spatter fluid for reliable and trouble-free GMAW welding. It prevents adhesion of welding spatter on the torch and work piece.

Recommended for use in automatic cleaning stations as the TBi BRG or TBi FineSpray.

- Odorless
- Free of hydrocarbonated solvents



ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi TipClean Spritzerschutzmittel (5 l)	TBi TipClean Anti spatter fluid (5 l)	392P000007



2.1



Kopf- und Augenschutz
Head and Eye protection



■ TBi ClearVision 3

Vollautomatischer Schweißer-Schutzhelm für das MIG/MAG-, WIG- und Plasmaschweißen sowie Plasmaschneiden.
Erkennt selbsttätig das Zünden des Lichtbogens und dunkelt vollautomatisch auf die eingestellte Schutzstufe ab. Hochwertiger permanenter UV/IR-Schutz.

TBi ClearVision 3

Automatic welding helmet for MIG/MAG-, TIG- and Plasma-welding and Plasma cutting. Automatic detection of the welding arc will trigger the darkening of the filter to the set shade. High quality permanent UV/IR protection filter included. The filter is powered by solar cells and a long-life battery buffer.

Sichtfeld	98 x 43 mm	Viewing area	98 x 43 mm
Hellstufe	DIN 4	Light state shade	DIN 4
Variable Verdunklungstufe	DIN 9-13	Dark state shade	DIN 9-13
UV/IR-Schutz	immer aktiv, DIN 16	UV/IR-protection	always activ, DIN 16
Verdunklungsschaltzeit (Automatik: hell zu dunkel)	1/30'000 Sek.	Switching speed (Automatic: light to dark)	1/30'000 sec.
Öffnungsverzögerungszeit (Automatik: dunkel zu hell)	0.25 – 0.8 Sek.	Opening delay (Automatic: dark to light)	0.25 – 0.8 sec.
Sensorempfindlichkeit der optoelektronischen Lichtsensoren	stufenlos einstellbar	Sensitivity of the optoelectronic sensors	infinitely variable
Stromversorgung	Solarzelle	Power supply	solar cell
Betriebstemperatur	-5°C bis 55°C	Operating temperature	-5°C to 55°C
Gesamtgewicht	450 g	Total weight	450 g
Garantie	1 Jahr	Warranty	1 year



ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi ClearVision 3, DIN 9 - 13	TBi ClearVision 3, DIN 9-13	714P101017

Ersatzteile	Spare Parts
1 Filterkassette DIN 9-13	Autodarkening filter DIN 9-13 714P102090
1 Vorsatzscheibe farblos, außen (90x114.5 mm)	Outside cover plate, clear (90x114.5 mm) 714P002072
1 Vorsatzscheibe farblos, innen (46x105 mm)	Inside cover plate, clear (46x105 mm) 714P102072
1 Kopfband, kpl.	Head fitting, cpl. 714P002058
1 Schweißband	Sweat band 714P002059

■ Handschutzschild ‚Hobby‘

Welding shield ‚Hobby‘

Leichter Handschutzschild aus Polypropylen.
Glasgröße 90x110 mm, Lieferung ohne Gläser.

*Lightweight handheld welding shield made from polypropylene.
Glass size 90x110 mm, glasses not included*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Handschutzschild ‚Hobby‘	<i>Welding shield ‚Hobby‘</i>	714P101001



■ Handschutzschild ‚Vulkan‘

Welding shield ‚Vulkan‘

Leichter Handschutzschild aus wärmebeständiger Vulkanfiber.
Glasgröße 90x110 mm, Lieferung ohne Gläser.

*Lightweight handheld welding shield made from heat resistant vulcan fiber
Glass size 90x110 mm, glasses not included.*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Handschutzschild ‚Vulkan‘	<i>Welding shield ‚Vulkan‘</i>	714P101002



■ Handschutzschild ‚Glasfaser‘

Welding shield ‚Glass-fiber‘

Stabiler Handschutzschild, glasfaserverstärkt.
Glasgröße 90x110 mm, Lieferung ohne Gläser.

*Stable handheld welding shield made from glass-fiber composite.
Glass size 90x110 mm, glasses not included.*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Handschutzschild ‚Glasfaser‘	<i>Welding shield ‚Glass-fiber‘</i>	714P101003



■ Kopfschutzhaube Typ 451

Welding helmet Type 451

Flexibler Kopfschutzhaube aus Polypropylen, grau, mit verstellbarem Kopfband.
Glasgröße 90x110 mm. Lieferung ohne Gläser.

*Flexible welding helmet made from polypropylene, grey, with adjustable head band.
Glass size 90x110 mm, glasses not included.*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Kopfschutzhaube Typ 451	<i>Welding helmet Type 451</i>	714P101007



■ Kopfschutzhaube Typ 461

Welding helmet Type 461

Flexibler Kopfschutzschild aus Polyamid, schwarz, mit verstellbarem Kopfband. Besonders widerstandsfähig gegen Schweißspritzer.
Glasgröße 90x110 mm. Lieferung ohne Gläser.

*Flexible welding helmet made from polyamide, black, with adjustable head band. Specially resistant against welding spatter.
Glass size 90x110 mm, glasses not included.*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Kopfschutzhaube Typ 461	<i>Welding helmet Type 461</i>	714P101006



■ Schutzgläser für Hand- und Kopfschutzschilde Glasses for Welding shields and helmets

Diese hochwertigen Gläser haben Standardabmessungen und sind für den Einsatz in vielen Schutzschilden und Helmen geeignet.

These high quality glasses come in standard dimensions and can be used with many welding shields and helmets.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 8	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 8	714P002052
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 9	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 9	714P002051
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 10	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 10	714P002054
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 11	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 11	714P002055
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 12	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 12	714P002060
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 13	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 13	714P002061
1	Schweißerschutzglas , 90 x 110 mm, Schutzstufe DIN 14	Welding glass 90x110 mm Shade DIN 14	714P002062
1	Vorsatzscheibe Klarglas, 90x110 mm	Plain glass 90x110 mm	714P002053

Handschuhe Gloves



■ Schweißerhandschuh MIG/MAG

Welding Glove MIG/MAG

Schutzhandschuh aus gefärbtem Rindsplattleder, entspricht EN12477 Typ A.
Hoher Tragekomfort durch schweißaufsaugendes Innenfutter und Flügeldaumen.
Verstärkter Handballen mit doppelt genähter Baumwollnaht.
38 Zentimeter Länge bieten optimalen Schutz für Hand und Handgelenk.

*Welding glove from dyed cow split leather, protection according to EN12477 Type A.
High comfort due to moisture absorbing inner lining and flexible thumb. Reinforced inner palm with double stitched seam.
A length of 38 cm provides optimum protection for hand and wrist.*

ME Beschreibung


Description

Art. Nr. / Part no.

1 Schweißerhandschuh MIG/MAG

Welding Glove MIG/MAG

714P102500



■ Lederhandschuh TIG

Leather glove TIG

Ein Lederhandschuh in sehr hochwertiger, extra weicher Ausführung aus gegerbtem Ziegenleder.
Die elastische Naht im Übergang vom Handrücken zum Handgelenk sorgt für eine optimale Passform. Alle Nähte sind mit Baumwollgarn abgesteppt.
Die widerstandsfähige Stulpe aus Spalt-Rindsleder bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk.

*High quality and extra-soft leather glove made from tanned goat skin.
Best fit due to the elastic seam between front part and wrist. All seams are stitched with cotton yarn.
The resistant wrist cover of cow split leather provides extra protection.*

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Lederhandschuhe TIG, Größe 10

Leather glove „TIG“, Size 10

714P102501

1 Lederhandschuhe TIG, Größe 11

Leather glove „TIG“, Size 11

714P102502



3.1



Elektrodenhalter
Electrode holders

Standard-Ausführung

Schlag- und stoßfest, mit hitzebeständiger schwarzer Isolation. Die Elektrode kann in verschiedenen Positionen zuverlässig gespannt werden.

Standard Version

Covered with impact and heat resistant black thermoset material. The electrode can be securely clamped in different positions.

■ Elektrodenhalter 202

- 150 A bei 60% ED, 200 A bei 35% ED
- für Schweißkabel 16 – 25 mm²
- Elektrodendurchmesser: 2.0 – 3.2 mm

Electrode holder 202

- 150 A at 60% ED, 200 A at 35% ED
- for welding cable 16 – 25 mm²
- Electrode diameter: 2 – 3.2 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter 202	Electrode holder 202	712P001200

■ Elektrodenhalter 303

- 200 A bei 60% ED, 250 A bei 35% ED
- für Schweißkabel 25 – 35 mm²
- Elektrodendurchmesser: 2.5 – 4.0 mm

Electrode holder 303

- 200 A at 60% ED, 250 A at 35% ED
- for welding cable 25 – 35 mm²
- Electrode diameter: 2.5 – 4.0 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter 303	Electrode holder 303	712P001300

■ Elektrodenhalter 404

- 250 A bei 60% ED, 300 A bei 35% ED
- für Schweißkabel 35 – 50 mm²
- Elektrodendurchmesser: 3.2 – 5.0 mm

Electrode holder 404

- 250 A at 60% ED, 300 A at 35% ED
- for welding cable 35 – 50 mm²
- Electrode diameter: 3.2 – 5.0 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter 404	Electrode holder 404	712P001400

■ Elektrodenhalter 505

- 300 A bei 60% ED, 400 A bei 35% ED
- für Schweißkabel 50 – 70 mm²
- Elektrodendurchmesser: 4.0 – 6.5 mm

Electrode holder 505

- 300 A at 60% ED, 400 A at 35% ED
- for welding cable 50 – 70 mm²
- Electrode diameter: 4.0 – 6.5 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter 505	Electrode holder 505	712P001600

Profi-Ausführung**Professional Version**

Besonders schlag- und stoßfest, mit verstärkter hitzebeständiger schwarzer und roter Isolation. Der Kopf ist vollständig isoliert. Die Elektrode kann in verschiedenen Positionen zuverlässig gespannt werden.

Specially reinforced version with increased heat resistance and black and red isolation. The head is fully insulated. The electrode can be securely clamped in different positions.

■ Elektrodenhalter Supra 4**Electrode holder Supra 4**

- 200 A (60% ED) bis 250 A (35% ED)
- für Schweißkabel 25 – 35 mm²
- Elektrodendurchmesser: 2.5 – 4.0 mm

- 200 A at 60% ED, 250 A at 35% ED
- for welding cable 25 – 35 mm²
- Electrode diameter: 2.5 – 4.0 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter Supra 4	Electrode holder Supra 4	712P001301

**■ Elektrodenhalter Supra 5****Electrode holder Supra 5**

- 300 A (60% ED) bis 400 A (35% ED)
- für Schweißkabel 50 – 70 mm²

- 300 A at 60% ED, 400 A at 35% ED
- for welding cable 50 – 70 mm²

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter Supra 5	Electrode holder Supra 5	712P001451

**■ Elektrodenhalter Supra 7****Electrode holder Supra 7**

- 400 A (60% ED) bis 500 A (35% ED)
- für Schweißkabel 70 – 95 mm²
- Elektrodendurchmesser: 5.0 – 8.0 mm

- 400 A at 60% ED, 500 A at 35% ED
- for welding cable 70 – 95 mm²
- Electrode diameter: 5.0 – 8.0 mm

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenhalter Supra 7	Electrode holder Supra 7	712P001601

**Elektrodenkabel komplett****Electrode cables**

Schweißkabel montiert mit Stecker und Elektrodenhalter.

Welding cable assembled with plug and electrode holder.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Elektrodenkabel, 16 mm ² , max. 150 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 10-25 (9 mm) und Elektrodenhalter 202	Electrode cable, 16 mm ² , max. 150 A / 60%, cpl. with plug TSB 10-25 (9 mm) and electrode holder 202	397P1611_0*
1	Elektrodenkabel 16 mm ² , max 150 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Elektrodenhalter 202	Electrode cable, 16 mm ² , max. 150 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) and electrode holder 202	397P1613_0*
1	Elektrodenkabel 25 mm ² , max 200 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 10-25 (9 mm) und Elektrodenhalter 303	Electrode cable, 25 mm ² , max. 200 A / 60%, cpl. with plug TSB 10-25 (9 mm) and electrode holder 303	397P2521_0*
	Elektrodenkabel 25 mm ² , max 200 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Elektrodenhalter 303	Electrode cable, 25 mm ² , max. 200 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) and electrode holder 303	397P2523_0*
1	Elektrodenkabel 35 mm ² , max 250 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Elektrodenhalter 404	Electrode cable 35 mm ² , max. 250 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) and electrode holder 404	397P3533_0*
1	Elektrodenkabel 50 mm ² , max 300 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Elektrodenhalter 505	Electrode cable 50 mm ² , max. 300 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) and electrode holder 505	397P5043_0*
1	Elektrodenkabel 50 mm ² , max 400 A / 60 %, komplett mit Stecker TSB 50-70 (13 mm) und Elektrodenhalter Supra 7	Electrode cable 50 mm ² , max. 400 A / 60%, cpl. with plug TSB 50-70 (13 mm) and electrode holder Supra 7	397P5075_0*



* An der Leerstelle bitte 2, 3, 4 oder 5 für 2, 3, 4 oder 5 m Länge einsetzen. /

* At the blank, please insert 2, 3, 4 or 5 for length of 2, 3, 4 or 5 m.

4.1



Masseklemmen
Ground clamps



Profi-Ausführung

Masseklemme aus Gussmessing mit sehr hoher Haltekraft. Robuste Ausführung für raue Einsatzbedingungen. Beidseitige Kontaktierung des Werkstückes, großzügig dimensionierte Polverbinder aus Massiv-Kupfer. Anschluss des Schweißkabels mittels Kabelschuh.

Professional Version

Ground clamp form cast brass with high holding force. Robust design for rough industrial use. The work piece is contacted on both sides, the two poles are reliable connected by copper plates. The welding cable is attached with a ring connector and screw.

■ Profi 200 A

- Masseklemme Messing 200 A
- 200 A bei 60% ED, 250 A bei 35% ED
- 140 mm lang, für Schweißkabel 25 – 35 mm²
- Kabelschuhanschluss M5

Professional Version 200 A

- Brass Ground clamp 200 A
- 200 A at 60% ED, 250 A t 35% ED
- 140 mm long, for welding cable 25 – 35 mm²
- For ring connector M5

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Masseklemme Messing 200 A	Professional Version 200 A	713P001200

■ Profi 400 A

- Masseklemme Messing 400 A
- 400 A bei 60% ED, 500 A bei 35% ED
- 170 mm lang, für Schweißkabel 70 – 95 mm²
- Kabelschuhanschluss M6

Professional Version 400 A

- Brass Ground clamp 400 A
- 400 A at 60% ED, 500 A at 35% ED
- 170 mm long, for welding cable 70 – 95 mm²
- For ring connector M6

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Masseklemme Profi 400 A	Professional Version 400 A	713P001400

■ Profi 400 A, Griff isoliert

- Masseklemme Messing 400 A, Griff isoliert
- 400 A bei 60% ED, 500 A bei 35% ED
- 170 mm lang, für Schweißkabel 70 – 95 mm²
- Kabelschuhanschluss M6

Professional Version 400 A, Insulated handle

- Brass Ground clamp 400 A, Insulated handle
- 400 A at 60% ED, 500 A at 35% ED
- 170 mm long, for welding cable 70 – 95 mm²
- For ring connector M6

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Masseklemme Profi 400 A, Griff isoliert	Professional Version 400 A, Insulated handle	713P001390

■ Profi 500 A

Professional Version 500 A

- Masseklemme Messing 500 A
- 500 A bei 60% ED, 600 A bei 35% ED
- 180 mm lang, für Schweißkabel 95 – 120 mm²
- Kabelschuhanschluss M8

- Brass Ground clamp 500 A
- 500 A at 60% ED, 600 A at 35% ED
- 180 mm long, for welding cable 95 – 120 mm²
- For ring connector M8

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Masseklemme Profi 500 A	Professional Version 500 A	713P001600



■ Profi 500 A, Griff isoliert

Professional Version 500 A, Insulated handle

- Masseklemme Messing 500 A, Griff isoliert
- 500 A bei 60% ED, 600 A bei 35% ED
- 180 mm lang, für Schweißkabel 95 – 120 mm²
- Kabelschuhanschluss M8

- Brass Ground clamp 500 A, Insulated handle
- 500 A at 60% ED, 600 A at 35% ED
- 180 mm long, for welding cable 95 – 120 mm²
- For ring connector M8

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Masseklemme Profi 500 A, Griff isoliert	Professional Version 500 A, Insulated handle	713P001590



Massekabel komplett

Ground cables

Schweißkabel montiert mit Stecker und hochwertiger Masseklemme aus Gussmessing.

The fully assembled ground cables consist of welding cable, plug and high quality cast brass ground clamp.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Massekabel, 16 mm ² , max. 150 A / 60% komplett mit Stecker TSB 10-25 (9 mm) und Messing Masseklemme 250 A (713P001200)	Ground cable, 16 mm ² , max. 150 A / 60% cpl. with plug TSB 10-25 (9 mm) and brass ground clamp 250 A (713P001200)	399P1621_0*
1	Massekabel 25 mm ² , max 200 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 10-25 (9 mm) und Masseklemme 250 A (713P001200)	Ground cable, 25 mm ² , max. 200 A / 60%, cpl. with plug TSB 10-25 (9 mm) brass ground clamp 250 A (713P001200)	399P2521_0*
1	Massekabel 25 mm ² , max 200 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Masseklemme 250 A (713P001200)	Ground cable, 25 mm ² , max. 200 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) brass ground clamp 250 A (713P001200)	399P2523_0*
1	Massekabel 35 mm ² , max 300 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 35-50 (13 mm) und Masseklemme 400 A (713P001400)	Ground cable, 35 mm ² , max. 300 A / 60%, cpl. with plug TSB 35-50 (13 mm) brass ground clamp 400 A (713P001400)	399P3563_0*
1	Massekabel 50 mm ² , max 400 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 50-70 (13 mm) und Masseklemme 400 A (713P001400)	Ground cable, 50 mm ² , max. 400 A / 60%, cpl. with plug TSB 50-70 (13 mm) brass ground clamp 400 A (713P001400)	399P5065_0*
1	Massekabel 70 mm ² , max 500 A / 60%, komplett mit Stecker TSB 70-95 (13 mm) und Masseklemme 500 A (713P001600)	Ground cable, 70 mm ² , max. 500 A / 60%, cpl. with plug TSB 70-95 (13 mm) brass ground clamp 500 A (713P001600)	399P7077_0*



* An der Leerstelle
2, 3, 4 oder 5 für 2, 3, 4
oder 5 m Länge einsetzen. /

* At the blank, please insert
2, 3, 4 or 5 for length of
2, 3, 4 or 5 m.

5.1



Schweißkabel

Welding cable

■ PVC-Schweißkabel, unkonfektioniert

PVC Welding cable

PVC-isolierte Schweißleitung, universell einsetzbar.

PVC-insulated welding cable for universal use

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100m	PVC-Schweißkabel, 16 mm ²	<i>PVC Welding cable, 16 mm²</i>	313P111602
100m	PVC-Schweißkabel, 25 mm ²	<i>PVC Welding cable, 25 mm²</i>	313P112502
50m	PVC-Schweißkabel, 35 mm ²	<i>PVC Welding cable, 35 mm²</i>	313P113502
50m	PVC-Schweißkabel, 50 mm ²	<i>PVC Welding cable, 50 mm²</i>	313P115002
50m	PVC-Schweißkabel, 70 mm ²	<i>PVC Welding cable, 70 mm²</i>	313P117002
50m	PVC-Schweißkabel, 95 mm ²	<i>PVC Welding cable, 95 mm²</i>	313P119502

■ Gummi-Schweißkabel, unkonfektioniert

Rubber Welding cable

Gummi-isolierte Schweißleitung, universell einsetzbar.

Rubber-insulated welding cable for universal use.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100m	Gummi -Schweißkabel, 16 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 16 mm²</i>	313P111601
100m	Gummi -Schweißkabel, 25 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 25 mm²</i>	313P112501
50m	Gummi -Schweißkabel, 35 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 35 mm²</i>	313P113501
50m	Gummi -Schweißkabel, 50 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 50 mm²</i>	313P115001
50m	Gummi -Schweißkabel, 70 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 70 mm²</i>	313P117001
50m	Gummi -Schweißkabel, 95 mm ²	<i>Rubber Welding cable, 95 mm²</i>	313P119501

5.2

Stecker und Buchsen

Plugs and Sockets



■ Schweißkabelstecker

Welding cable plugs

Vollisolierte Schweißkabelstecker mit hitzebeständigem Gummimantel. Schnelle und einfache Montage des Schweißkabels mit der beigefügten Kabelendhülse und Stiftschraube.

Fully insulated welding cable plugs with heat resistant rubber sleeve. Quick and easy installation on the welding cable with included wire end sleeve and grub screw.



Abb. / Fig.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	Schweißkabelstecker TSB 10-25, Zapfen: 9 mm; für Kabel 10-25 mm ²	Welding cable plug TSB 10-25, bolt: 9 mm; for cable 10-25 mm ²	711P001005
2	Schweißkabelstecker TSB 35-50, Zapfen: 13 mm, für Kabel 35-50 mm ²	Welding cable plug TSB 35-50, bolt: 13 mm, for cable 35-50 mm ²	711P001105
2	Schweißkabelstecker TSB 50-70, Zapfen: 13 mm, für Kabel 50-70 mm ²	Welding cable plug TSB 50-70, bolt: 13 mm, for cable 50-70 mm ²	711P001205
2	Schweißkabelstecker TSB 70-95, Zapfen: 13mm, für Kabel 70-95 mm ²	Welding cable plug TSB 70-95, bolt: 13mm, for cable 70-95 mm ²	711P001305

1

2

3

4



1



2



3



4



Abb. / Fig.

1
2
3
4

■ Schweißkabelbuchsen

Welding cable coupling

Vollisolierte Schweißkabelbuchsen mit hitzebeständigem Gummimantel. Schnelle und einfache Montage des Schweißkabels mit der beigefügten Kabelendhülse und Stiftschraube.		Fully insulated welding cable coupling with heat resistant rubber sleeve. Quick and easy installation on the welding cable with included wire end sleeve and grub screw.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	Schweißkabelbuchse TB 10-25, für Zapfen 9 mm; für Kabel 10-25 mm ²	Welding cable coupling TB 10-25, for bolt 9 mm; for cable 10-25 mm ²	711P001003
2	Schweißkabelbuchse TB 35-50, für Zapfen 13 mm, für Kabel 35-50 mm ²	Welding cable coupling TB 35-50, for bolt 13 mm, for cable 35-50 mm ²	711P001103
2	Schweißkabelbuchse TB 50-70, für Zapfen 13 mm, für Kabel 50-70 mm ²	Welding cable coupling TB 50-70, for bolt 13 mm, for cable 50-70 mm ²	711P001203
2	Schweißkabelbuchse TB 70-95, für Zapfen 13mm, für Kabel 70-95 mm ²	Welding cable coupling TB 70-95, for bolt 13mm, for cable 70-95 mm ²	711P001303



■ Einbaubuchse

Build-in Socket

Zum Einbau in Schweißmaschinen oder -anlagen. Leicht schließende Bajonett-Verriegelung, widerstandsarmer Stromübergang. Befestigungsmaterial ist enthalten.		For installation in power sources and fixed installations. Easy to operate bayonet lock, low resistance current transfer. Installation material included.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	Einbaubuchse TEB 10-25, Zapfen 9 mm, für Kabel 10-25 mm ²	Build-in socket TEB 10-25, for bolt 9 mm; for cable 10-25 mm ²	711P001004
10	Einbaubuchse TEB 35-50, Zapfen 13 mm, für Kabel 35-50 mm ²	Build-in socket TEB 35-50, for bolt 13 mm, for cable 35-50 mm ²	711P001104
10	Einbaubuchse TEB 50-70, Zapfen 13 mm, für Kabel 50-70 mm ²	Build-in socket TEB 50-70, for bolt 13 mm, for cable 50-70 mm ²	711P001204
10	Einbaubuchse TEB 70-95, Zapfen 13 mm, für Kabel 70-95 mm ²	Build-in socket TEB 70-95, for bolt 13mm, for cable 70-95 mm ²	711P001304

■ Einbaustecker

Build-in Plug

Zum Einbau in Schweißmaschinen oder Anlagen. Leicht schließende Bajonett-Verriegelung, widerstandsarmer Stromübergang. Befestigungsmaterial ist enthalten		For installation in power sources and fixed installations. Easy to operate bayonet lock, low resistance current transfer. Installation material included.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	Einbaustecker TKB 10-25, Zapfen: 9 mm, für Kabel 10-25 mm ²	Build-in plug TKB 10-25, bolt: 9 mm; for cable 10-25 mm ²	711P001006
10	Einbaustecker TKB 35-50, Zapfen: 13 mm, für Kabel 35-50 mm ²	Build-in plug TKB 35-50, bolt: 13 mm, for cable 35-50 mm ²	711P001106
10	Einbaustecker TKB 50-70, Zapfen: 13 mm, für Kabel 50-70 mm ²	Build-in plug TKB 50-70, bolt: 13 mm, for cable 50-70 mm ²	711P001206
10	Einbaustecker TKB 70-95, Zapfen 13mm, für Kabel 70-95 mm ²	Build-in plug TKB 70-95, bolt 13mm, for cable 70-95 mm ²	711P001306



■ Adapterstecker TSB 35-50 auf TSB 10-25

Adapter Plug TSB 35-50 to TSB 10-25

Zwischenadapter für den Schweißkabelstecker TSB 35-50, reduziert den Zapfendurchmesser von 13 mm auf 9 mm.

Adapter for welding plug TSB 35-50, reduces the bolt diameter from 13 mm to 9 mm.

ME Beschreibung

Description

Art. Nr. / Part no.

1 Adapterstecker TSB 35-50 auf TSB 10-25, Buchse: 13 mm, Zapfen: 9 mm

Adapter plug TSB 35-50 auf TSB 10-25, socket 13 mm; bolt: 9 mm

711P001002



Strombelastbarkeit für alle aufgeführten Stecker und Buchsen / Power rating for all plugs and sockets

Typ / Type	max. Strom bei 60% ED / max. current at 60% duty cycle	max. Strom bei 35% ED / max. current at 35% duty cycle
10-25	200 A	250 A
35-50	300 A	400 A
50-70	400 A	500 A
70-95	500 A	600 A

5.3



Schläuche
Hoses



■ Schrumpfschlauch		Shrink tube	
Zur Isolierung und mechanischem Schutz von Kabeln und Lötverbindungen. Zur Wiederherstellung beschädigter Kabelisolation. Schrumpfrate 2:1.		Very useful to insulate and protect cables and connections; can be used for repair purposes. Shrink rate 2:1.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
2 m	Schrumpfschlauch 3.2 mm, schwarz	Shrink tube 3.2 mm, black	304P000020
2 m	Schrumpfschlauch 4.8 mm, schwarz	Shrink tube 4.8 mm, black	304P000001
30 m	Schrumpfschlauch 6.4 mm, schwarz	Shrink tube 6.4 mm, black	304P000008
75 m	Schrumpfschlauch 9.5 mm, schwarz	Shrink tube 9.5 mm, black	304P000003
50 m	Schrumpfschlauch 12.7 mm, schwarz	Shrink tube 12.7 mm, black	304P000006
50 m	Schrumpfschlauch 16.0 mm, schwarz	Shrink tube 16 mm, black	304P000011
30 m	Schrumpfschlauch 19.1 mm, schwarz	Shrink tube 19.1 mm, black	304P000004
30 m	Schrumpfschlauch 25.4 mm, schwarz	Shrink tube 25.4 mm, black	304P000005
30 m	Schrumpfschlauch 38.1 mm, schwarz	Shrink tube 38.1 mm, black	304P000021
30 m	Schrumpfschlauch 50.8 mm, schwarz	Shrink tube 50.8 mm, black	304P000022

■ Schrumpfschlauch mit Heißkleber		Shrink tube with hot melt glue	
Diese Schläuche sind auf der Innenseite zusätzlich mit Heißkleber beschichtet. Beim Schrumpfen ergibt sich so eine sehr feste Verbindung mit dem Kabel und zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit.		These shrink tubes are coated with hot melt glue on the inside. During shrinking, a very good connection with the cable and additional protection against humidity can be achieved.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
50 m	Schrumpfschlauch 16 mm, Schrumpfrate 4:1, schwarz	Shrink tube 16 mm, Shrink rate 4:1, black	304P000009
50 m	Schrumpfschlauch 24 mm, Schrumpfrate 3:1, schwarz	Shrink tube 24 mm, Shrink rate 3:1, black	304P000010

■ Überzugschlauch

Cover hoses

Zum Schutz der Schlauchpakete vor mechanischen Belastungen, in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.

Used to protect cable assemblies from mechanical damage, available in different materials and configurations.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
40 m	Gummiüberzugschlauch, 20x1.5 mm	Rubber hose 20x1.5 mm	305P202300
40 m	Gummiüberzugschlauch, 25x1.5 mm	Rubber hose 25x1.5 mm	305P252800
40 m	Gummiüberzugschlauch, 28x1.5 mm	Rubber hose 28x1.5 mm	305P202300
100 m	Textilüberzugschlauch blau, 25x0.5 mm,	Textile cover hose blue, 25x0.5 mm	307P250500
40 m	Gewebeüberzugschlauch 20x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 20x1.5 mm	307P202300
40 m	Gewebeüberzugschlauch 25x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 25x1.5 mm	307P252800
40 m	Gewebeüberzugschlauch 28x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 28x1.5 mm	307P283100
40 m	Gewebeüberzugschlauch 30x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 30x1.5 mm	307P303300
40 m	Gewebeüberzugschlauch 35x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 35x1.5 mm	307P353800
40 m	Gewebeüberzugschlauch 40x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 40x1.5 mm	307P404400
30 m	Gewebeüberzugschlauch 50x1.5 mm	Textile-reinforced cover hose 50x1.5 mm	307P505400
1	Textilüberzugschlauch mit Reißverschluss, 3", schwarz, D=24 mm, (3.7 m)	Textile cover hose with zipper, 3", D=24 mm, (3.7 m)	307PCC0312
1	Textilüberzugschlauch mit Reißverschluss 3", schwarz, D=24 mm, (7.5 m)	Textile cover hose with zipper, 3", D=24 mm, (7.5 m)	307PCC0325
1	Textilüberzugschlauch mit Reißverschluss, 4", schwarz, D=32 mm, (3.7 m)	Textile cover hose with zipper, 4", D=32 mm, (3.7 m)	307PCC0412
1	Textilüberzugschlauch mit Reißverschluss, 4", schwarz, D=32 mm, (7.5 m)	Textile cover hose with zipper, 4", D=32 mm, (7.5 m)	307PCC0425




Abb. / Fig.

—

1

—

2

—

—

—

—

3

—

—

4

—


—

—


—



1



2



3



4




Abb. / Fig.

1
2
—
3
—

■ Leder-Überzugschlauch

Leather cover hose

Lederschlauch eignet sich besonders für die Anfertigung von hochflexiblen Schlauchpaketen, z.B. für WIG-Schweißbrenner.		The leather hose is destined to build highly flexible cable assemblies, generally for TIG torches.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Lederschlauch für TIG-Brenner, D=25 mm (0.6 m)	Leather hose for TIG torch, D=25 mm (0.6 m)	308P252708
1	Lederschlauch 46x1.5 mm (1.5 m)	Leather hose 46x1.5 mm (1.5 m)	308P404315
1	Lederschlauch 52x1.5 mm (1.5 m)	Leather hose 52x1.5 mm (1.5 m)	308P485115
1	Lederschlauch für Verlängerungen, mit Klettverschluss, D=50 mm (Länge nach Bedarf)	Leather hose for extensions, with Velcro fastener, D=50 mm, (length as needed)	308P505200
1	Lederschlauch für Verlängerungen, mit Klettverschluss, D=80 mm (Länge nach Bedarf)	Leather hose for extensions, with Velcro fastener, D=80 mm, (length as needed)	308P808200



■ Absaugschlauch

Fume extraction hose

Flexibler, sehr leichter Saugschlauch zur Verbindung von Absaugbrennern oder anderen Erfassungselementen mit einer Schweißrauch-Absaugung.		Flexible and very light weight suction hose for connections between fume extraction torch or other extraction means to the extraction unit.	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
30m	Absaugschlauch, D=29 mm	Fume extraction hose, D=29 mm	306P293600
15m	Absaugschlauch, D=32 mm	Fume extraction hose, D=32 mm	306P323705
30m	Absaugschlauch, D=38 mm	Fume extraction hose, D=38 mm	306P384600
15m	Absaugschlauch, D=38 mm verstärkt, für Hochvakuum	Fume extraction hose reinforced, D=38 mm, for high vacuum	306P384305
15m	Absaugschlauch, D=45 mm, für Geräteanschluss	Fume extraction hose, D=45 mm, for device connection	306P455005



■ Gasschlauch

Gas hose

Einsetzbar für Schutzgase oder Druckluft.
Betriebsdruck für Schläuche mit Gewebe
max. 10 bar, sonst max. 2 bar.

Suitable for shield gases and compressed air.
Operating pressure for reinforced hoses max.
10 bar, for other hoses max. 2 bar.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100 m	PVC-Schlauch ohne Gewebe, 3 x 1.5 mm, schwarz	PVC-hose, 3 x 1.5 mm, black	302P060000
100 m	PVC-Schlauch ohne Gewebe, 4.5 x 1.5 mm, schwarz	PVC-hose, 4.5 x 1.5 mm, black	302P010000
100 m	PVC-Gasschlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, schwarz	PVC-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, black	302P020000
50 m	Gummischlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, schwarz	Rubber-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, black	302P120000




Abb. / Fig.

1

2

3

4

■ Wasserschlauch

Water hose

Einsetzbar für alle Arten von Kühlwasserver-
bindungen. Betriebsdruck max. 10 bar.

Suitable for all kinds of cooling liquid
connections. Operating pressure max. 10 bar.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100 m	PVC-Schlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, blau	PVC-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, blue	303P050000
100 m	PVC-Schlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, rot	PVC-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, red	303P060000
100 m	PVC-Schlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, schwarz	PVC-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, black	302P020000
100 m	2K-Schlauch mit Gewebe, 5 x 1.5 mm, anthrazit	2C-hose reinforced, 5 x 1.5 mm, anthracite	303P070000



Abb. / Fig.

1

2

3

4

5.4



Montagematerial

Assembly aids

■ 1-Ohr-Schlauchklemmen

Hose clamps

Zur einfachen Befestigung von Schläuchen für gasförmige Medien mit geringem Druck.

For reliable attachment of low pressure gas hoses.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100	1-Ohr-Klemme, 7.5 mm	Hose clamp, 7.5 mm	371P000075
100	1-Ohr-Klemme, 8.3 mm	Hose clamp, 8.3 mm	371P000083
100	1-Ohr-Klemme, 8.7 mm	Hose clamp, 8.7 mm	371P000087
100	1-Ohr-Klemme, 9.5 mm	Hose clamp, 9.5 mm	371P000095
100	1-Ohr-Klemme, 10.5 mm	Hose clamp, 10.5 mm	371P000105
50	1-Ohr-Klemme, 12.0 mm	Hose clamp, 12.0 mm	371P000120
50	1-Ohr-Klemme, 14.5 mm	Hose clamp, 14.5 mm	371P000145
50	1-Ohr-Klemme, 16.5 mm	Hose clamp, 16.5 mm	371P000165
50	1-Ohr-Klemme, 20.7 mm	Hose clamp, 20.7 mm	371P000207

■ 1-Ohr-Schlauchklemmen mit Einlagering

Hose clamps with ring

Zur einfachen Befestigung von Schläuchen für flüssige und gasförmige Medien. Der Einlagering ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung.

For reliable attachment of hoses for gases and liquids. The inner ring allows for tight sealing.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 6.6 mm	Hose clamp with ring, 6.6 mm	373P000066
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 7.0 mm	Hose clamp with ring, 7.0 mm	373P000070
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 8.0 mm	Hose clamp with ring, 8.0 mm	373P000080
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 8.7 mm	Hose clamp with ring, 8.7 mm	373P000087
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 9.5 mm	Hose clamp with ring, 9.5 mm	373P100095
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 10.5 mm	Hose clamp with ring, 10.5 mm	373P000100
100	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 11.5 mm	Hose clamp with ring, 11.5 mm	373P000113
50	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 12.8 mm	Hose clamp with ring, 12.8 mm	373P000128
50	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 13.3 mm	Hose clamp with ring, 13.3 mm	373P000133
50	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 13.8 mm	Hose clamp with ring, 13.8 mm	373P000138
50	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 14.5 mm	Hose clamp with ring, 14.5 mm	373P000145
50	1-Ohr-Klemme mit Einlagering, 21.8 mm	Hose clamp with ring, 21.8 mm	373P000218

5.5

Schnellkupplungen

Quick connectors



■ Schnellkupplung mit Schlauchtülle

Quick connector sockets with hose fitting

Steckkupplungen zum schnellen An- und Abkuppeln von Schläuchen für flüssige oder gasförmige Medien.

Quick connector sockets for fast coupling of hoses for liquids and gases.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schnellkupplung NW 2.7, für Schlauch-ID 4 mm	Quick connector socket NW 2.7 for hose diam. 4 mm	377P0041M4
1	Schnellkupplung NW 2.7, für Schlauch-ID 5 mm	Quick connector socket NW 2.7 for hose diam. 5 mm	377P0041M5
1	Schnellkupplung NW 2.7, für Schlauch-ID 4 mm, Schottausführung (6 mm)	Quick connector socket NW 2.7 for hose diam. 4 mm, bulkhead type (6 mm)	171P102045
1	Schnellkupplung NW 2.7, für Schlauch-ID 4 mm, Schottausführung (17 mm)	Quick connector socket NW 2.7 for hose diam. 4 mm, bulkhead type (17 mm)	377P0041M7
1	Schnellkupplung NW 2.7, passend Migatronik®, für Schlauch-ID 5 mm	Quick connector socket NW 2.7, suitable for Migatronik®, for hose diam. 5 mm	701P142038
1	Schnellkupplung NW 5 für Schlauch-ID 6 mm	Quick connector socket NW 5, for hose diam. 6 mm	760P002008
1	Schnellkupplung NW 5, für Schlauch-ID 8 mm	Quick connector socket NW 5, for hose diam. 8 mm	760P002009
1	Schnellkupplung NW 5, für Schlauch-ID 6 mm, beidseitig schließend	Quick connector socket NW 5, for self-sealing connector, for hose diam. 6 mm	701P041144
1	Schnellkupplung NW 5, für Schlauch-ID 9 mm, beidseitig schließend	Quick connector socket NW 5, for self-sealing connector, for hose diam. 9 mm	701P041146
1	Schnellkupplung NW 5 für Schlauch-ID 6 mm, Schottausführung (13 mm)	Quick connector socket NW 5 for hose diam. 6 mm, bulkhead type (13 mm)	701P041145

Abb. / Fig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




Abb. / Fig.

11
12
13
14

■ Schnellkupplung mit Schlauchtülle

Quick connector sockets with hose fitting

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schnellkupplung NW 5, blau, für Schlauch-ID 6 mm, Schottausführung (13 mm),	Quick connector socket NW 5, blue, for hose diam. 6 mm, bulkhead type (13 mm)	701PB41145
1	Schnellkupplung NW 5, rot, für Schlauch-ID 6 mm, Schottausführung (13 mm)	Quick connector socket NW 5, red, for hose diam. 6 mm	701PR41145
1	Schnellkupplung NW 5, für Schlauch-ID 7 mm, Schottausführung (13 mm)	Quick connector socket NW 5, for hose diam. 7 mm, bulkhead type (13 mm)	701P041129
1	Schnellkupplung NW 5 für Schlauch-ID 9 mm, Schottausführung (13 mm)	Quick connector socket NW 5, for hose diam. 9 mm, bulkhead type (13 mm)	701P041134



■ Schnellkupplung mit Außengewinde

Quick connector sockets with male thread

Steckkupplungen zum schnellen An- und Abkuppeln von Schläuchen für flüssige oder gasförmige Medien.

Quick connector sockets for fast coupling of hoses for liquids and gases.

Abb. / Fig.

1
2
3
4

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schnellkupplung NW 2.7, Gewinde M5	Quick connector socket NW 2.7, thread M5	377P0051M5
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde 1/8"	Quick connector socket NW 5, thread 1/8"	377P009118
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde 1/4"	Quick connector socket NW 5, thread 1/4"	377P013114
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde 5/8" 18G UNF LH	Quick connector socket NW 5, thread 5/8" 18G UNF LH	701P041127



■ Schnellkupplung mit Innengewinde

Quick connector sockets with female thread

Steckkupplungen zum schnellen An- und Abkuppeln von Schläuchen für flüssige oder gasförmige Medien

Quick connector sockets for fast coupling of hoses for liquids and gases.

Abb. / Fig.

1
2
3

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde M12x1	Quick connector socket NW 5, thread M12x1	701P041125
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde 1/8"	Quick connector socket NW 5, thread 1/8"	377P009018
1	Schnellkupplung NW 5, Gewinde 3/8"	Quick connector socket NW 5, thread 3/8"	701P041128



Stecknippel

Quick connectors

Stecknippel mit Schlauchtülle zur schnellen Befestigung an Schläuchen mit flüssigen oder gasförmigen Medien.

Quick connectors with hose fitting for fast coupling of hoses for liquids and gases.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Stecknippel NW 2.7, passend Migatronik®, für Schlauch-ID 4 mm	Quick connector NW 2.7, suitable for Migatronik®, for hose diam. 4 mm	701P002099
1	Stecknippel NW 2.7, passend Rehm®, für Schlauch-ID 4 mm	Quick connector NW 2.7, suitable for Rehm®, for hose diam. 4 mm	956P102001
1	Stecknippel NW 5, für Schlauch-ID 5 mm	Quick connector NW 5, for hose diam. 5 mm	701P002064
1	Stecknippel NW 7.2, für Schlauch-ID 6 mm	Quick connector NW 7.2, for hose diam. 6 mm	701P102105
1	Stecknippel NW 5, selbstverschließend, für Schlauch-ID 6 mm	Quick connector NW 5, self-sealing, for hose diam. 6 mm	701P102005

Abb. / Fig.

1

2

3

4

5



Verschlusskappe

Sealing caps

Sicherer Verschluss von Schläuchen mit flüssigen oder gasförmigen Medien zum Schutz vor Verunreinigungen und dem Austreten von Flüssigkeitsresten.

Reliable sealing of disconnected hoses to prevent contamination and spillage of remaining liquids.

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
10	Verschlusskappe für NW 5, blau	Sealing cap for NW 5, blue	700P002156
10	Verschlusskappe für NW 5, rot	Sealing cap for NW 5, red	700P002157
10	Verschlusskappe für NW 5, schwarz	Sealing cap for NW 5, black	700P002158

Abb. / Fig.

1

2

3



6.1



Drahtspulenbefestigung
Wire Spool Holders

Spulendorne

Spool Holders

Spulendorne für Schweißdrahtspulen mit einstellbarer Bremse. Lieferung inklusive Drehscheibe, zur Montage im Drahtvorschubkoffer oder an Robotern und Automaten.

Spool holders for welding wire, with integrated adjustable spool brake. Mounting plate for installation in a feeder cabinet or on a robot or automatic torch handler is included.

■ Spulendorn D300

Spool holder D300

Industrie-Version für Spulen bis 15 kg Dorndurchmesser 50 mm, Breite 100 mm 2- oder 3-Loch-Montage		<i>Industrial version for spools up to 15 kg Axle diameter 50 mm, width 100 mm 2- or 3-hole installation</i>	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Spulendorn D300	Spool holder D300	580P010006

■ Spulendorn D300 HD

Spool holder D300 HD

Industrie-Version für Spulen bis 15 kg Verstärkte Ausführung für den Einsatz an Schweißrobotern Dorndurchmesser 50 mm, Breite 100 mm 2-Loch-Montage		<i>Industrial version for spools up to 15 kg Reinforced version for use on welding robots Axle diameter 50 mm, width 100 mm 2- hole installation</i>	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Spulendorn D300 HD	Spool holder D300 HD	580P010002

■ Spulendorn D200

Spool holder D200

Für Spulen bis 5 kg Dorndurchmesser 50 mm, Breite 60 mm 2- oder 3-Loch-Montage		<i>For spools up to 5 kg Axle diameter 50 mm, width 60 mm 2- or 3- hole installation</i>	
ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Spulendorn D200	Spool holder D200	580P010010

Korbspulenträger

Wire Spool Adapters

Diese Adapter werden benötigt um Korbspulen auf einem Spulendorn mit 50 mm Durchmesser zu montieren. Unsere Korbspulenträger sind für schnelles Wechseln der Drahtspule ausgelegt.

These adapters are necessary to install basket-type wire spools on 50 mm spool holder axles. Our adapters are designed for easy exchange of the wire spool.

■ Korbspulenträger D300, Typ 1

Wire spool adapter D300, Type 1

mit 2 Schließhebeln
für Spulendorn 50 mm, Breite 100 mm
für Spulen mit Innendurchmesser 185 mm

*with 2 locking levers
for axle diameter 50 mm, width 100 mm
for wire spools with 185 mm inside diameter*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Korbspulenträger D300, Typ 1	Wire spool adapter D300, Type 1	580P010007



■ Korbspulenträger D300, Typ 2

Wire spool adapter D300, Type 2

Einrastverschluss
für Spulendorn 50 mm, Breite 100 mm
für Spulen mit Innendurchmesser 185 mm

*snap-in locks
for axle diameter 50 mm, width 100 mm
for wire spools with 185 mm inside diameter*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Korbspulenträger D300, Typ 2	Wire spool adapter D300, Type 2	580P010008



■ Korbspulenträger D200

Wire spool adapter D200

Einrastverschluss
für Spulendorn 50 mm, Breite 60 mm
für Spulen mit Innendurchmesser 100 mm

*snap-in locks
for axle diameter 50 mm, width 60 mm
for wire spools with 100 mm inside diameter*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Korbspulenträger D200	Wire spool adapter D200	580P010009



Abdeckhaube für Drahtspule

Cover for wire spool

Für Drahtspulen bis max. 300 mm AD
2-Loch-Montage

*for wire spools up to 300 mm outside diameter
2-hole installation*

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Abdeckhaube für Drahtspule	Cover for wire spool	580P010011



7.1



Kühlgeräte
Cooling systems



■ TBi ^{be}Cool 2.2 Kühlgerät

- Kompaktes Umlauf-Kühlgerät für wassergekühlte Schweißbrenner.
- 2.200 Watt thermische Kühlleistung
 - Max. Wasserdruck 4 bar
 - Thermische Überlastsicherung für den Pumpenmotor
 - ^{be}Cool 2.2 Sensor mit Durchflusswächter
 - ^{be}Cool 2.2 Sensor Plus mit Durchfluss- und Temperaturwächter, bietet optimalen Schutz für Ihren wassergekühlten Schweißbrenner
 - Empfohlene Kühlflüssigkeit: TBi ^{be}Cool Fluid

TBi ^{be}Cool 2.2 cooling unit

- Compact recirculation cooler for water cooled welding torches.
- 2.200 Watt thermal cooling power
 - Max. water pressure 4 bar
 - Thermal protection for pump motor
 - Version ^{be}Cool 2.2 Sensor includes a flow sensor
 - Version ^{be}Cool 2.2 Sensor includes a flow and temperature sensor and provides optimum protection for your water cooled torch
 - Recommended cooling liquid: TBi ^{be}Cool Fluid

ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi ^{be} Cool 2.2 (230 V / 50 HZ)	TBi ^{be} Cool 2.2 without sensors (230 V / 50/60 Hz)	550P348024
1	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor (230 V / 50 HZ)	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor (230 V / 50/60 Hz)	550P358024
1	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor Plus (230 V / 50/60 HZ)	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor Plus (230 V / 50/60 Hz)	550P358025
1	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor (115 V / 50/60 HZ)	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor (115 V / 50/60 Hz)	550P358011
1	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor Plus (115 V / 50/60 HZ)	TBi ^{be} Cool 2.2 Sensor Plus (115 V / 50/60 Hz)	550P358012



■ TBi Chiller

TBi Chiller

Luftgekühltes aktives Rückkühlgerät für leistungsstarke Kühlung bei einer Umgebungstemperatur bis 42 °C. Geräuscharme Verdichter und Ventilatoren.

- Kühlleistung bis zu 5.5 kW
- Vorlauftemperatur einstellbar +10 °C bis +20 °C
- Umweltfreundliches Kältemittel R 407 c
- Digitale Temperaturanzeige

Empfohlene Kühlflüssigkeit: TBi ^{be}Cool Fluid

Air cooled active compressor cooler for high cooling power in operating temperatures up to 42 °C. Low noise compressor and fan.

- Thermal cooling power up to 5.5 kW
- Inlet temperature adjustable from +10 °C to +20 °C
- Environment friendly cooling agent R 407 c
- Digital temperature display

Recommended cooling liquid: TBi ^{be}Cool Fluid.



ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi Chiller 45 (230 V / 50 Hz)	TBi Chiller 45 (230 V / 50 Hz)	550P221323



■ TBi ^{be}Cool Fluid

TBi ^{be}Cool Fluid

Kühlflüssigkeit mit Korrosionsschutz speziell für Umlaufkühlgeräte von Schweißmaschinen. Bietet Frostschutz bis -26 °C.

Die Kühlflüssigkeit darf nur unverdünnt verwendet und nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten vermischt werden.

Cooling liquid with corrosion inhibitors for recirculating water coolers. Anti-freeze protection up to -26 °C.

The cooling liquid must not be diluted or mixed with other fluids.



ME	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	TBi ^{be} Cool Fluid (5 Liter)	TBi ^{be} Cool Fluid (5 liters)	392P000094

Ready for Tomorrow.

© 2012 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. / All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted. DOKP18200A, 01/2012.

TBi Industries GmbH
Ruhberg 14
D-35463 Fernwald-Steinbach
Postfach 67
D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0
Fax. + 49 6404 9171-58
Internet: www.tbi-industries.com
E-mail: info@tbi-industries.com