

# SAWXX

## СЕРИЯ



MIG/MAG



TIG



MMA



## TEHA SAW 1000/1250

MIG/MAG/TIG/MMA



TEHA SAW	1000	1250
Напряжение питающей сети	400 V	400 V
Диапазон напряжения питания	- 10 % / + 15	- 10 % / + 15
Минимальный сварочный ток	5 A	5 A
Максимальный сварочный ток	1000 A	1250 A
<b>Сварочный ток</b>		
<b>MIG/MAG</b>		
ПВ при при 40° С 100%		1000 A
ПВ при при 40° С 60%	1000 A	1250 A
<b>TIG</b>		
ПВ при при 40° С 100%		1000 A
ПВ при при 40° С 60%	1000A	1250 A
<b>MMA</b>		
ПВ при при 40° С 100%		1000 A
ПВ при при 40° С 60%	1000 A	1250 A
Напряжение холостого хода	75 V	75 V
Ролики в механизме подачи проволоки	3,0 , 4,0 мм Сталь	3,0 , 4,0 мм Сталь
Диаметр катушки с проволокой	D300	D300
<b>Масса</b>		
Размеры (Ш, Д, В), мм	426 x 605 x 854	426 x 605 x 854
Степень защиты	IP21S	IP21S
Сертификация	CE	CE